



## Rechteckvordach BS Plus Upgrade

Breite:	1600 / 2000 mm + Sondermaße bis max. 3.000 mm
Tiefe:	900 mm
Höhe:	155 mm
Material Träger / Rahmen:	Aluminium pulverbeschichtet
Material Abdeckung:	Aluminium
Schneelast:	Vordach bis 100 kg/m <sup>2</sup> getestet mit Seitenteil bis 150 kg/m <sup>2</sup> getestet
Beleuchtung:	<p>Bis 2 m Dachbreite ein LED-Profil über 2 m zwei LEDs</p> <p>LED neutralweiß 4000 K (statt 2700 K)   Energieeffizienzklasse: F (F statt G)   Typ. Lichtstrom je Meter: 1640 lm/m   Anzahl Lichtquellen: 100   EEK der verbauten Lichtquelle: F   Typ. Farbwiedergabeindex: 90   LED Abstrahlwinkel 120 °   LED-Streifen mit Schutz vor Taufeuchte   ideal für Anwendungen in Umgebung mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (z.B. Bad- und geschützte Außenbereiche)   hohe Lebensdauer L70 &gt; 60.000 h bei Tc &lt; 80 °C   Stromregelung durch IC für gleichbleibende Helligkeit über die gesamte Lichtlinie   mit TVS-Überspannungsschutzdiode   mit hochwertigem 3M-Doppelklebeband   Breite LED Streifen: 8mm   Höhe LED Streifen: 1,4 mm</p> 
Farben:	Anthrazit
Garantie:	15 Jahre Garantie gem. Garantiebestimmungen
Hinweis:	Technische Änderungen vorbehalten. Daten gem. Herstellerangaben.

12.02.2025

Gutta Werke GmbH | Bau- und Heimwerkerprodukte | Bahnhofstraße 51-57 | 77746 Schutterwald

Technische Beratung: Christian Döring | Tel.: 0781 609-261 | Fax: 0781 609-3261 | E-mail: [technik@gutta.com](mailto:technik@gutta.com)

[www.gutta.com](http://www.gutta.com)